

*Imagen corresponde a producto termoformado.

CONECTOR SAP

Son conexiones de PVC cuyo fin es de proteger los cables eléctricos de cortes y roturas, se instala en las cajas octogonal y rectangular

Tamaño nominal	Código	Proceso de fabricación	Unidades por caja
1/2"	935457	Termoformado	1000
3/4"	935460	Termoformado	800
1"	935463	Termoformado	400
1 1/4"	935466	Termoformado	300
1 1/2"	935469	Termoformado	250
2"	935472	Termoformado	150
2 1/2"	935475	Termoformado	70
3"	935478	Termoformado	40
4"	935481	Termoformado	20



*Imagen corresponde a producto termoformado.

CURVA SAP

Son conexiones curvadas de PVC cuya finalidad es el cambio de dirección en ángulo de 90° su forma es para deslizar el Pasacable.

Tamaño nominal	Código	Proceso de fabricación	Unidades por caja
1/2"	966474	Termoformado	200
3/4"	966475	Termoformado	125
1"	966476	Termoformado	75
1 1/4"	935467	Termoformado	120
1 1/2"	935470	Termoformado	60
2"	935473	Termoformado	50
2 1/2"	935476	Termoformado	20
3"	935479	Termoformado	12
4"	935482	Termoformado	5



*Imagen corresponde a producto inyectado.

CONECTOR SEL

Son conexiones de PVC cuyo fin es de proteger los cables eléctricos de cortes y roturas, se instala en las cajas octogonal y rectangular

Tamaño nominal	Código	Proceso de fabricación	Unidades por caja
5/8"	933204	Termoformado	500
3/4"	933203	Inyección	2000
1"	933165	Termoformado	300
1 1/4"	933174	Termoformado	100
1 1/2"	933173	Termoformado	100

LA SOLDADURA IDEAL PARA TUBERÍAS Y CONEXIONES PVC ES "REGULAR DORADA PVC" – NTP 399.090



La soldadura de Pavco Wavin es específica para unir tuberías y conexiones PVC.
Regular de 1/2" a 4" | **Tipo de uso:** Ductos sin presión.
Las soldaduras de Pavco Wavin están formuladas para un secado rápido y se encuentran completamente homegenizada, libre de grumos y sustancias extrañas.

* Para más información consulte la página 33 del catálogo.