Relés de tiempo SIMIREL 7PU
Disparadores para termistores SIMIREL 3RN
Relés de supervisión SIMIREL 3UG

Ene. 1/2006

No. de Depósito	Descripción				Precio Lista Unit. - USD$(*)
	 3RN1012	 3UG3501	 3UG3041	 3UG3	
	Relés de Tiempo 7PU Nueva línea SIMIREL de medidas: 22.5 x 95.9 x 78 mm. (ancho, alto, profundidad), para montaje en riel DIN de 35 mm. Aislamiento 250 VAC. Temperatura ambiente 0 a +50 °C. Vida útil: 10 millones de maniobras eléctricas. Consumo máximo: 70mA. La siguiente es la tabla de selección correspondiente a los relés con retardo a la conexión (ON DELAY). Todos los temporizadores poseen un conmutador de salida tipo relé (NA/NC), a excepción del YD y el multifunción, que poseen dos conmutadores.				
	Tipo	**Tensión de mando VAC**	**VDC**	**Función**	
134553	7PU0571 - 1BF15	110-120		1,5 - 15 seg./YD ON DELAY	35,40
134554	7PU0571 - 1BN15	208-240		1,5 - 15 seg./YD ON DELAY	35,40
134555	7PU0571 - 1BN60	208-240		6 - 60 seg./YD ON DELAY	35,40
134548	7PU0511 - 1AN30	208-240		3 - 30 seg.	26,00
134549	7PU0511 - 1AF60	110-120		6 - 60 seg.	26,00
134550	7PU0511 - 1AN60	208-240		6 - 60 seg.	26,00
134551	7PU0511 - 2AN06	208-240		0,6 - 6 min.	26,00
132154	7PU0511 - 2AF60	110-120		6 - 60 min.	26,00
134552	7PU0511 - 2AN60	208-240		6 - 60 min.	26,00
130466	7PU0505 - 0BC00 - On Delay - Off Delay - YD - Flashing	93-245	48-250	Multifunción: 0 - 1 seg. 0 - 10 seg. 0 - 1 min. 0 - 10 min. 0 - 100 min. 0 - 1 h. 0 - 10 h.	63,30
	Disparadores para termistores en motores 3RN[1)] Nueva línea SIMIREL de 22.5 mm de ancho, conexión por tornillos y montaje en riel DIN de 35 mm. Para la protección de motores mediante PTCs. IP20. Principio de la corriente de reposo. 2 LEDs de aviso. 1NA + 1NC. Reset automático. Tensión de aislamiento: 300V, rango de trabajo: 0.85 hasta 1.1 Uc, valor reposición: NAT 5°C. Otras variantes, favor consultar.				
67047	3RN1 010 - 1CM00	220-240 V		Contactos auxiliares 1NA + 1NC	57,00
	Supervisores de nivel 3UG Nueva línea SIMIREL de medidas: 22.5 x 95.9 x 78 mm. (ancho, alto, profundidad), para montaje en riel DIN de 35 mm. Aislamiento 250 VAC. Temperatura ambiente 0 a +50 °C. Vida útil: 10 millones de maniobras eléctricas. Consumo máximo:3.5VA Para la supervisión de nivel de agua en tanques, cisternas, etc. Para 3 sondas. Pudiendo funcionar en líquidos de diferentes conductividades. Posee un conmutador de salida tipo relé (NA/NC).				
117723	3UG05 02 - 2AN00	220V			44,60
134556	3UX00 02 - 0AA02	Electrodo sonda			3,90
	Supervisores de tensión 3UG Nueva línea SIMIREL de medidas: 22.5 x 95.9 x 78 mm. (ancho, alto, profundidad), para montaje en riel DIN de 35 mm. Aislamiento 250 VAC. Temperatura ambiente 0 a +50 °C. Vida útil: 10 millones de maniobras eléctricas. Consumo máximo: 5VA. El supervisor de tensión dispara cuando el desbalance de fases alcanza el 20% (por encima o por debajo del ajuste), falta de fase, inversión de secuencia de fases. Los rangos de tensión son ajustables a niveles máximos y mínimos. El disparo es instantáneo. Posee un conmutador de salida tipo relé (NA/NC).				
117724	3UG05 41-2AN00	220V		Rango: 180 - 260V	84,60
125911	3UG05 41-2AR00	440V		Rango: 380 - 500V	84,60
	Notas: [1)] Suministro de importación bajo pedido.				

Página Nueva

(*) El precio lista no incluye el IVA vigente. Precios sujetos a cambio sin previo aviso